

TOLVA DOBLE PARA CARGA Y DESCARGA DE PQS, NEUMÁTICA

CARACTERÍSTICAS

- Tolvas con terminales para recuperación del polvo
- Conexiones y conos para llenado de cada tolva. Las conexiones sirven para poder disparar los extintores y vaciarlos dentro de las tolvas.
- Tablero con sistema de vacío para controlar el llenado.
- Base oscilante para la rápida limpieza de las tolvas
- Las tolvas pueden funcionar de manera simultánea.
- (Cargar y/o descargar al mismo tiempo).
- Capacidad de almacenamiento: Cada tolva 100 kg aprox. En carga y 80 kgs máximo cada tolva en descarga
- Tablero abatible para reducir costos de envío.
- Sistema de clamps para un perfecto sellado.
- Los filtros de las tapas se pueden soplear, no es necesario estar comprando filtros continuamente.
- Incluye dos filtros de 10" en la parte posterior, los cuales permiten mayor rendimiento en la cantidad de ciclos de carga. También se pueden soplear.
- Incluye ruedas para facilitar su transportación



VENTAJAS

- Garantía por un año contra defectos de fabricación.
- Incluye manual en PDF.
- Reduce tiempos de producción en taller, ya que el llenado es muy rápido.
- Llena un extintor de 6 kgs en 30 segundos
- Mantenimiento fácil y económico, el cual puede realizar el mismo personal de taller.
- Mantiene el taller limpio ya que no hay desperdicios de polvo, lo cual se traduce también en ahorro.
- Pintura electrostática texturizada, ofrece mayor duración, presentación y resistencia al maltrato



MARCA: EITEC
MODELO: TOLCYD
FABRICADO EN MÉXICO

MEDIDAS



Alto 135 cm
Largo 60 cm
Ancho 105 cm
Peso 70 kg
CON CERNIDOR

MEDIDAS EN PALLET



Alto 105 cm
Largo 70 cm
Ancho 115 cm
Peso 85 kg

